Светодиодные светильники для торговых помещений





Наименование светильника	Артикул	Примечания
СС.600.Halla236-BS-30Вт	0289	Светильники предназначены для крепления на подвесах и могут применяться для освещения торговых залов, коридоров, фойе, промышленных помещений. Конструктив светильника «СС.600.Halla»: корпус выполнен из профильного алюминия и покрашен полимерной краской (цвет может быть любой, по умолчанию—серый). В разрезе корпус представляет собой овал со сторонами 130х50мм. Оптический рассеиватель—«опал». Драйвер питания расположен внутри корпуса.
СС.600.Halla236-BS-60Вт	0306	
СС.600.Halla258-BS-60Вт	0311	
СС.600.Halla258-BS-90Вт	0290	

Параметр	Артикул			
	0289	0306	0311	0290
Потребляемая мощность, Вт	29	58	58	87
Входное напряжение 50-60гц, В	180-264			
Потребляемый ток , мА	140	280	280	400
Коэффициент мощности, (PF=cosF)	>0.98			
Тип источника света	Светодиоды SM2835 (0.3Вт), 160Лм/Вт			
Количество источников света, шт	96	192	288	288
Световой поток источников света, Лм +/-5%	4000	8000	8000	12000
Световой поток светильника, Лм +/-5%	3000	6000	6000	9000
Диаграмма направленности	Тип Д (косинусная - 120^0)			
Цветовая температура, К	4000-4500К			
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80			
Коэффициент пульсаций	< 1%			
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм	*1000x130x50*		*1500x130x50*	
Масса, кг не более	3	3,4	4	4
Класс защиты от поражения электрическим током	1			
Степень защиты IP	40			
Диапазон рабочих температур	-40 … +45^0С			
Уровни индустриальных радиопомех	Соответствует ГОСТ Р 51318.15			
Эмиссия гармонических составляющих	Соответствует ГОСТ Р 51317.3.3			
Срок службы (спад светового потока на 30%), часов не менее	50 000			