ДИОРА 90 STREET

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ

арт.90N2W651107600S
арт.90N2W651107600*






УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник Diora 90 Street предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения, а также незаменим в местах, где требуется экономия электроэнергии и очень высокая надежность.

Корпус изготовлен из алюминия, одновременно выполняющего функцию радиатора, защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната. Светильники рассчитаны на установку на несущую конструкцию в виде трубы диаметром до 52 мм. Также имеется комплектация с поворотным кронштейном.

90 Вт | **AC 220** | **IP 65** | **5200K** | **110°** | **УХЛ.1**




технические характеристики

Потребляемая мощность	90 Вт	Угол полного раскрытия потока	110°
Напряжение питания	100–270 В, 50–60 Гц	Диапазон рабочих температур	–60°С...+40°С
Тип аналогичного прибора	ДРЛ 250/ДНаТ 150	Степень защиты (класс исполнения)	IP65
Класс энергосбережения	A2	Коэфф. мощности драйвера (cos φ)	>0,95
Световой поток	7600 Лм	Материал рассеивателя	поликарбонат
Цветовая температура	5200 К	Габаритные размеры	306x175x105
Обозначение света	холодный белый	Масса	2,95 кг
Индекс цветопередачи	70–80 Ra	Срок службы	50 000 часов
Марка светодиодов	Hongli Tronic	Класс защиты от поражения эл. током	1

*** – вариант исполнения прожектора с поворотным кронштейном**

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СВЕТА В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

ТИП КСС: Д



Угол расходимости потока по уровню 0,5 от максимальной силы света, град

110

МАКСИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

