

LED  expert



LED 
expert

г. Челябинск, ул. 8 марта, 54, офис 301

Web site: www.led-ex.ru

email: led-ex-3@mail.ru

Тел. 8 (351) 222-45-22 (офис), 8-912-777-54-55

Ворон Владимир Валерьевич

Трековый светодиодный светильник

Светодиодные светильники на трековой системе (шине) – это многофункциональные и универсальные подвесные приборы, обладающие массой преимуществ. Трековые светильники - это высоко энергосберегающие и современные приборы, которые широко используются в освещении магазинов, бутиков, кафе.

Трековые светодиодные светильники помогают ярко и точно осветить нужный товар или витрину, при этом они помогут существенно снизить затраты электроэнергии.

Крепить светильники шинные можно не только к потолку или стене, но также к наклонной поверхности. Сегодня они пользуются особой популярностью в коммерческом освещении.

Преимущества трековых светильников:

- многофункциональность и универсальность;
- низкий уровень энергопотребления и высокий КПД;
- мягкое безопасное для глаз освещение;
- долгий срок службы (не менее 50 000-100000 часов);
- термостойкие и пожаробезопасные компоненты;
- диапазон рабочих температур +5° до +45°С.
- Отсутствие привязки к потолку.
- Осветительный прибор можно опускать на необходимую высоту.
- Можно добавлять, убавлять, заменять светильники, закрепленные на шинопроводе.
- Относительно невысокая цена.
- Не нуждаются в сервисном обслуживании.
- Срок бесперебойной работы не менее 5-ти лет.
- Простота и многофункциональность.
- Экологически безопасны. В составе компонентов светильника нет ртути.
- Приборы не создают шум.
- Эффективность светового потока около 95%.

Эти преимущества делают из трековых светильников на шинных системах освещения востребованным и весьма популярным продуктом.

Общие характеристики светильников LedExpert:

Сфера использования: торгово-выставочные залы, автосалоны, рестораны.

Источник света: светодиод (LED).

Бренд светодиодов: LUSTRON COB (Тайвань).

Световой поток светодиодов: 100-110 Lm/W.

Цветовая температура: 2700K – 6500K

Рабочее напряжение: 85-265 V.

Частота прибора. 50 Гц.

Пульсация светового потока: не более 15%

PF: не менее 0,90.

Цвет корпуса светильника: белый, черный (под заказ любого цвета).

Функция диммирования: под заказ.

Цветовая температура

Степень защиты: IP 20, IP 44.

Упаковка: каждое изделие в отдельной упаковке.

Гарантия: 3-5 лет.

Производство: Россия.

Модель LX-TR-COB-1004-30W

Потребляемая мощность – 30Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 3000 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (LUSTROUS TECHNOLOGY)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15%

(соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 3-х фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: 185*160*105 мм

Базовая цена: 3850 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1012-25W

Потребляемая мощность – 25Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 2500 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (LUSTROUS TECHNOLOGY)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 3-х фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: 185*160*105 мм

Базовая цена: 3520 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1003-23W

Потребляемая мощность – 20Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 2000 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (LUSTROUS TECHNOLOGY)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000K

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 1-но фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: 200*120 мм

Базовая цена: 3520 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1057-20W

Потребляемая мощность – 20Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 2000 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (LUSTROUS TECHNOLOGY)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 1-но фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: 203*158*100 мм.

Базовая цена: 3190 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1012s -15W

Потребляемая мощность – 15Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 1500 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (**LUSTROUS TECHNOLOGY**)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 3-х фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: 165*145*105 мм

Базовая цена: 2500 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1018/1019-25W

Потребляемая мощность – 25Вт

Входной ток – AC 85-265В

Световой поток светодиода – 2500 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (**LUSTROUS TECHNOLOGY**)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый/черный)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 3-х фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: $\varnothing 91 \times 173$ мм

Базовая цена: 5390 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу



Модель LX-TR-COB-1001-7W

Потребляемая мощность – 7Вт

Входной ток – AC 110-265В

Световой поток светодиода – 700 Лм

LED Chip COB – LUSTRON (**LUSTROUS TECHNOLOGY**)

Угол свечения – 45 град.

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи - ≥ 80

Коэффициент мощности - $\geq 95\%$

Пульсация – не более 15% (соотв. ГОСТ ЕН 12464-1:2011)

Материал корпуса – алюминий (белый)

Степень защиты – IP44

Тип коннектора – 3-х фазный

Диммирование – под заказ

Размер светильника: $\varnothing 75 \times 150$ мм

Базовая цена: 1950 руб.

СКИДКА: смотреть по прайсу

