г. Челябинск, Тел. 8912-302-66-31 Пашаев Ахмед
email: svet-tehno74@mail.ru
Skype: svet-tehno
ICQ: 374226219

Вт	Артикул	Внешний вид	Наименование	Ед. изм.	Вес	Цена (руб.) (включая НДС)
Светодиодные прожекторы						

СКИДКИ ВСЕМ!!! Цены указана без учета скидок

40Вт	**СКЛ/А-40**		**Количество светодиодов 80/5730** **Чип Epistar** **Напряжение 220В** **Потребляемая мощность 40±5%Вт** **Потребляемый ток 300мА** **Степень защиты IP20** **Светоотдача 4000-4400Lm** **Цветовая температура 5000-5500К** **Угол свечения 120°** **Частота Гц 50±5%** **Пульсация менее 1%** **Размер: 530*12 мм**	комп. с блоком питания		**$ 13,90**
ГАРАНТИЯ 1 год						
10Вт	**СПР1-10**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 10Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140 °** **Световой поток: 750-850Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000К** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 110*85*85мм**	шт.		**$ 6,63**
20Вт	**СПР1-20**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 20Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 1500-1700Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000К** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 185*160*110мм**	шт.		**$ 12,70**
30Вт	**СПР1-30**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 30Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 2250-2550Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000К** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 185x225x130мм**	шт.		**$ 15,40**
50Вт	**СПР1-50**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 50Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 3750-4250Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000К** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 290*240*150мм**	шт.		**$ 20,41**

70Вт	**СПР1-70**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 70Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 5250-5600Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты:**	шт.		**$ 49,53**
100Вт	**СПР1-100**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 100Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 7500-8500Лм** **Диаметр чипов: 35*35mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты:**	шт.		**$ 59,80**
100Вт	**СК-100**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 100Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 120°** **Световой поток: 7500-8500Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP44** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Срок службы: 50 000 часов**	шт.		**$ 84,50**
150Вт	**УЛК-150**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 150Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 120°** **Световой поток: 13000Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP44** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Срок службы: 50 000 часов**	шт.		**$ 147,00**
200Вт	**УЛК-200**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 200Вт** **Чип: Genesis Photonics (Тайвань)** **Угол обзора: 90°** **Световой поток: 17000-18000Лм** **Диаметр чипов: 30*30mil** **Степень защиты: IP44** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Срок службы: 50 000 часов**	шт.		**$ 210,00**
прожектор светодиодный с датчиком движение						
10Вт	**СПР-ДЧ-10**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 10Вт** **Угол обзора: 140 °** **Световой поток: 750-850Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 115*85*100ММ**	шт.		**$ 12,60**
20Вт	**СПР-ДЧ-20**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 20Вт** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 1500-1700Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 180*140*135ММ**	шт.		**$ 17,30**

30Вт	**СПР-ДЧ-30**		**Тип источника света: светодиодный** **Потребляемая мощность: 30Вт** **Угол обзора: 140°** **Световой поток: 2250-2550Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Степень защиты: IP65** **Цветовая температура: 5700-6000K** **Рабочее напряжение: AC (100V-265V) / (50-60Hz)** **Габариты: 225*185*160ММ**	шт.		**$ 21,20**
ГАРАНТИЯ 1 год, при соблюдении правильности установки						
10Вт	**МС10**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 10Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 750-850Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 11V** **Для данного светодиода подходит драйвер ДП10**	шт.		**$ 1,30**
20Вт	**МС20**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 20Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 1500-1600Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 36V** **Для данного светодиода подходит драйвер ДП20**	шт.		**$ 3,17**
30Вт	**МС30**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 30Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 2150-2400Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 36V** **Для данного светодиода подходит драйвер ДП30**	шт.		**$ 3,90**
50Вт	**МС50**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 50Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 3750-4200Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 36V** **Для данного светодиода подходит драйвер ДП50**	шт.		**$ 4,78**
70Вт	**МС70**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 70Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 5250-5950Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 36V**	шт.		**$ 6,70**
100Вт	**МС100**		**Светодиодная матрица** **Потребляемая мощность: 100Вт** **Угол обзора: 120 °** **Световой поток: 7500-8500Лм** **Диаметр чипов: 32*32mil** **Цветовая температура: 5500-6000K** **Входное напряжение: 36V**	шт.		**$ 9,10**
10Вт	**ДП10**		**Драйвер для мощных светодиодов 10Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 11V** **Выходной ток : 850 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 3,10**

20Вт	**ДП20**		**Драйвер для мощных светодиодов 20Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 24-39V** **Выходной ток : 450 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 4,99**
30Вт	**ДП30**		**Драйвер для мощных светодиодов 30Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 24-39V** **Выходной ток : 900 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 7,07**
50Вт	**ДП50**		**Драйвер для мощных светодиодов 50Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 24-39V** **Выходной ток : 1500 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 9,99**
50Вт	**ДП70**		**Драйвер для мощных светодиодов 70Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 24-39V** **Выходной ток : 1500 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 15,60**
50Вт	**ДП100**		**Драйвер для мощных светодиодов 100Вт** **Входное напряжение : AC 180-264 V** **Выходное напряжение: 24-39V** **Выходной ток : 1500 mA (~5%)** **Рабочая температура : -40 +50 C**	шт.		**$ 24,31**
Светодиодный комплект линеек						