

ФОТО	Светильники на шинопроводе (трековые) светодиодные ЭКОНОМ				Гарантия 2 года. Светодиоды Epistar Цветопередача 75-80 Ra Срок поставки 45 дней	
	Применение: освещение интерьеров, кафе, магазинов, витрин, автосалонов				Цена в \$ (по курсу ЦБ)	Цена в РУБ. (1\$ - 60 руб.)
	Тел. 8 912 302 66 31 (сот.) Пашаев Ахмед					
	Артикул	LX-T2826C-C2015	Размер	φ 100*H153 мм	15,00	900,00 Р
	Напряжение	AC100-240V	Световой поток LED	2000 Лм		
	Мощность	20 Вт	Свет.поток свет-ка	1400 Лм		
	Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный		
	Цветовая темп.	3000K 4000K 6000K	Тип шинопровода	2-х линейный		
	Артикул	LX-T2822D-C2024	Размер	φ 100*112 мм	18,00	1 100,00 Р
	Напряжение	AC100-240V	Световой поток LED	2000 Лм		
	Мощность	20 Вт	Свет.поток свет-ка	1400 Лм		
	Угол свечения	24°	Цвет корпуса	Белый/Черный		
	Цветовая темп.	3000K 4000K 6000K	Тип шинопровода	2-х линейный		
	Артикул	LX-T2822D-C2524	Размер	φ 100*112 мм	22,00	1 350,00 Р
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	2500 Лм		
	Мощность	25 Вт	Свет.поток свет-ка	1750 Лм		
	Угол свечения	24°	Цвет корпуса	Белый/Черный		
	Цветовая темп.	3000K 4000K 6000K	Тип шинопровода	2-х линейный		
	Артикул	LX-T2825C-C2015	Размер	φ 100*H140 мм	18,00	1 100,00 Р
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	2000 Лм		
	Мощность	20 Вт	Свет.поток свет-ка	1400 Лм		
	Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный		

	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2825C-C3015</b>	Размер	φ 100*H140 мм	<b>\$22,00</b>	<b>1 350,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2824A-C3015</b>	Размер	φ 95*H160 мм	<b>\$22,00</b>	<b>1 350,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2727C-C3015</b>	Размер	φ 80*H210 мм	<b>\$25,00</b>	<b>1 500,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2823D-C3015</b>	Размер	φ 100*H116 мм	<b>\$29,00</b>	<b>1 750,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2321D-C3015</b>	Размер	φ 100*H145 мм		



Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	3000 Лм
Мощность	30 Вт	Свет.поток свет-ка	2100 Лм
Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный
Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный

\$26,00

1 560,00 Р



Артикул	<b>LX-T2321A-C3015</b>	Размер	φ 100*120 мм
Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	3000 Лм
Мощность	30 Вт	Свет.поток свет-ка	2100 Лм
Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный
Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный

\$22,00

1 350,00 Р



Артикул	<b>LX-T2421A-C3015</b>	Размер	φ 100*Н115 мм
Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	3000 Лм
Мощность	30 Вт	Свет.поток свет-ка	2100 Лм
Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный
Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный

\$28,00

1 680,00 Р



Артикул	<b>LX-T2821C-C3015</b>	Размер	φ 100*Н115 мм
Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	3000 Лм
Мощность	30 Вт	Свет.поток свет-ка	2100 Лм
Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный
Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный

\$22,00

1 350,00 Р



Артикул	<b>LX-T2722C-C3015</b>	Размер	98*Н135 мм
Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	3000 Лм
Мощность	30 Вт	Свет.поток свет-ка	2100 Лм
Угол свечения	15/24°	Цвет корпуса	Белый/Черный

\$28,00

1 680,00 Р

	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T2724A-C3015</b>	Размер	φ 100*H125 мм	<b>\$28,00</b>	<b>1 680,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	2-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T518C-C4015</b>	Размер	φ 100*H130 мм	<b>\$75,00</b>	<b>4 500,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>4000 Лм</b>		
	Мощность	<b>40 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>3000 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	4-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T108A-C3015</b>	Размер	φ 100*H112 мм	<b>\$55,00</b>	<b>3 300,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3000 Лм</b>		
	Мощность	<b>30 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2100 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	4-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T519A-C4015</b>	Размер	φ 110*H150 мм	<b>\$70,00</b>	<b>4 200,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>4000 Лм</b>		
	Мощность	<b>40 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>3000 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	3000К 4000К 6000К	Тип шинпровода	4-х линейный		
	Артикул	<b>LX-T4226A-C1524</b>	Размер	φ 72*95 мм		

	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>1500 Лм</b>	<b>\$15,00</b>	<b>900,00 Р</b>
	Мощность	<b>15 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>1000 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		
	Артикул	<b>LX-T4226A-C2524</b>	Размер	<b>φ 100*120 мм</b>	<b>\$25,00</b>	<b>1 500,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>2500 Лм</b>		
	Мощность	<b>25 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>1800 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		
	Артикул	<b>LX-T4226A-C3524</b>	Размер	<b>φ 115*140 мм</b>	<b>\$36,00</b>	<b>2 160,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>3500 Лм</b>		
	Мощность	<b>35 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2500 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		
	Артикул	<b>LX-T4226C-C1524</b>	Размер	<b>φ 72*95 мм</b>	<b>\$16,00</b>	<b>960,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>1500 Лм</b>		
	Мощность	<b>15 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>1000 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		
	Артикул	<b>LX-T4226C-C2524</b>	Размер	<b>φ 100*120 мм</b>	<b>\$25,00</b>	<b>1 500,00 Р</b>
	Напряжение	AC85V-265V	Световой поток LED	<b>2500 Лм</b>		
	Мощность	<b>25 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>1800 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		

	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		
	Артикул	<b>LX-T4226C-C3524</b>	Размер	<b>φ 115*140 мм</b>	<b>\$39,00</b>	<b>2 340,00 Р</b>
	Напряжение	<b>AC85V-265V</b>	Световой поток LED	<b>3500 Лм</b>		
	Мощность	<b>35 Вт</b>	Свет.поток свет-ка	<b>2500 Лм</b>		
	Угол свечения	<b>15/24°</b>	Цвет корпуса	<b>Белый/Черный</b>		
	Цветовая темп.	<b>3000К 4000К 6000К</b>	Тип шинпровода	<b>2-х линейный</b>		

