Разработка, производство, поставки, продажи – современных систем освещения

ООО «НПП-Паритет»
Юр. адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Краснообск, дом 1/6, офис 341
Факт. адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Краснообск, дом 1/6, офис 341
Почтовый адрес: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Краснообск, а/я 365.
Телефон: +7 (383)-291-78-32 **e-mail:** npp.parytet@gmail.com

ИНН: 5433193880, КПП: 543301001
Расчетный счет: 40702810700100004600,
Банк: Центральный офис ОАО КБ «АКЦЕПТ»,
Кор.счет: 30101810200000000815
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. г.Новосибирск,
БИК: 045004815, ОКПО: 42210295
ОКАТО: 50240554000, ОКВЭД:

Исх. № 20151022/1 от 22.10.2015г.
На № _____

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1. Спецификация

Вариант	Наименование светильника	Кол-во, шт	Цена, руб с НДС	Сумма, руб с НДС
1	СС.600.В418-96х0,3-сота-IP54	120 130	1 947	233 640 253 110
2	СС.600.В418-96х0,3-сота-IP40	120 130	1 652	198 240 214 760

2. Технические характеристики светильников

Параметр	СС.600.В418-96х0,3-сота	
Степень защиты IP	40	54
Потребляемая мощность, Вт +/-3%	29	
Входное напряжение 50-60гц, В	170-264	
Коэффициент мощности, (PF=cosF)	0,98	
Тип источника света	Светодиоды NATIONSTAR FM-P3528WDS-460W-R80 (0,5Вт)	
Количество источников света	96 (4 линейки по 24 диода)	
Тип оптического рассеивателя	Светотехнический пластик с тиснением «сота»	
Световой поток светильника, Лм +/-5%	3300	
Диаграмма направленности	Тип Д (косинусная)	
Цветовая температура, К	4000-4500	
Индекс цветопередачи (CRI)	более 80	
Коэффициент пульсаций, %	Менее 1	
Габаритные размеры, мм	595х595х40	595х595х35
Масса, кг не более	2,5	3,0
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Диапазон рабочих температур, 0С	-20…+45	
Уровень индустриальных радиопомех	Соответствует ГОСТ Р 51318.15	
Эмиссия гармонических составляющих	Соответствует ГОСТ Р 51317.3.3	
Срок службы (спад светового потока на 30%), часов не менее	70 000	
Способ монтажа	Встраиваемый для потолков типа «Армстронг»	
Конструктив	Корпус – металл 0,45мм, окрашенный белой полимерной краской	Корпус – алюминиевый профиль и задняя металлическая стенка, окрашенные белой полимерной краской



СС.600.В418-96х0,3-сота-IP40



СС.600.В418-96х0,3-сота-IP54



