

Светодиодные светильники СС.600.ПРОМ



Наименование светильника	Артикул	Примечания
СС.600.ПРОМ-1	0280	Светильники предназначены для замены подвесных промышленных светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ. Корпус выполнен из алюминия, крепежные элементы из стали. Корпус окрашен порошковой краской (цвет может быть любой, по умолчанию—серый). Для подвеса светильника на тросе имеется крепежное кольцо (рым-болт). Сетевой провод выведен наружу. Внутри смонтированы светодиодные матрицы и драйвер питания.
СС.600.ПРОМ-2	0281	
СС.600.ПРОМ-3	0282	
СС.600.ПРОМ-4	0283	

Параметр	Артикул			
	ПРОМ-1 0280	ПРОМ-2 0281	ПРОМ-3 0282	ПРОМ-4 0283
Потребляемая мощность, Вт +/-3%	65	130	195	260
Входное напряжение 50-60Гц, В	170-264			
Потребляемый ток (Uвх=220В), мА +/-3%	300	600	900	1200
Коэффициент мощности, cosF	0.98			
Тип источника света	Светодиод SM2835 0,5Вт			
Количество источников света, шт	240	480	720	960
Световой поток светильника, Лм +/-7%	9000	18000	27000	36000
Диаграмма направленности (для 0212-Д ... 0218-Д)	Тип Д (косинусная - 120°)			
Цветовая температура, К	4000-4500			
Индекс цветопередачи (CRI)	> 80			
Коэффициент пульсаций, % не более	<1			
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	140x160x350	140x290x350	310x310x350	310x310x350
Масса, кг	3,2	6,5	9,7	12,6
Класс защиты от поражения электрическим током	1			
Степень защиты IP	44 / 65			
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ... +45			
Соответствие уровню промышленных радиопомех согласно ГОСТ Р 51318.15	соответствует			
Соответствие эмиссии гармонических составляющих согласно ГОСТ Р 51317.3.3	соответствует			
Срок службы (спад светового потока на 30%), часов не менее	50 000			