ARKTIKA-P LED ЭПРА с регулировкой яркости DALI 4000 K

ARKTIKA-P LED | Подвесные светодиодные светильники для внутреннего освещения



Области применения

- Офисы
- Подходит для компьютерных рабочих мест согласно EN 12464-1
- Конференц-залы
- Розничные магазины, фойе и музеи

Преимущества продукта

- Низкий по высоте светильник: 8 мм (без электронного пускорегулирующего аппарата)
- Элегантный единообразный дизайн

Характеристики продукта

- Подвесные светодиодные светильники с алюминиевой рамой высококачественной конструкции
- UGR 19 согл. EN12464-1
- Цветовая температура: 3 000 K (теплый белый) или 4 000 K (нейтральный белый)
- Очень длительный срок службы: до 40 000 ч

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Режим эксплуатации	ЭПРА с регулировкой яркости DALI
Номинальная мощность	40 Вт
Номинальный напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz

Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 K
Световой поток	4000 лм
Цветность света (обозначение)	Cool white
Индекс цветопередачи **Ra**	>80

Светотехнические параметры

Угол излучения	100 °

Размеры и вес

Длина	1250 mm
Ширина	120,0 mm
Высота	8,0 mm
Вес продукта	1800,00 g

Цвета и материалы

Материал корпуса	aluminium
Материал покрытия (колбы)	PC

Возможности / мощности

Способ монтажа	suspended mounting
Тип соединения	terminal, 3+2-pole, max. 2.5mm²

Сертификаты и Стандарты

Класс защиты	II
Тип защиты	IP20

Классификация

Номер заказа	ARKTIKA-P LED D

Данные для заказа

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт**.)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4052899224742	ARKTIKA-P LED ЭПРА с регулировкой яркости DALI 4000 K	Shipping carton box 1	1325 mm x 182 mm x 80 mm	19.29 дм³	2700.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2016, OSRAM GmbH. All rights reserved.