

Светильники уличные консольные

Наименование	Примечания
СС.600.У10-250-30Вт	Для замены светильников ЖКУ-70 (с лампой ДНаТ-70) и РКУ-125 (с лампой ДРЛ-125)
СС.600.У11-500-60Вт	Для замены светильников ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)
СС.600.У11-700-80Вт	Для замены светильников ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)



Параметр	Артикул и Значения		
	СС.600.У10-250-30Вт	СС.600.У11-500-60Вт	СС.600.У11-700-80Вт
Корпус и крепление	Материал корпуса — алюминий. Два варианта крепления: на трубу диаметром до 53 мм или кронштейн. Корпус окрашен полимерной краской. В светильниках 60 Вт и 80Вт установлен клапан выравнивания давления.		
Тип оптического светорассеивателя	Прозрачный поликарбонат		
Драйвер питания	Внутри корпуса (пр-во РФ)		
Потребляемая мощность, Вт +/-3%	30	60	80
Количество источников света (ИС), шт	96	216	384
Тип источника света	Светодиоды NATIONSTAR FM-P3528WDS-460W-R80 (500мВт)		
Нагрузка светодиода, мВт	270 (58%)	300 (65%)	200 (40%)
Входное напряжение 50-60Гц, В	220 ±20%		
Коэффициент мощности, (PF=cosF)	0,95-0,98		
Световой поток светильника, Лм +/-5%	4000	8000	11000
Диаграмма направленности	Тип Д (косинусная, 120°)		
Цветовая температура, К	4000, 5000К		
Индекс цветопередачи (CRI)	80		
Коэффициент пульсаций, %, не более	1		
Габаритные размеры, мм	250 x 100 x 60	500 x 120 x 70	750 x 120 x 70
Масса, кг не более	1,2	2,5	3,0
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Степень защиты IP	65		
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+45 (Предельный диапазон -60...+60)		
Уровень промышленных радиопомех	соответствует ГОСТ Р 51318.15		
Эмиссия гармонических составляющих	соответствует ГОСТ Р 51317.3.3		
Срок службы (спад светового потока на 30%), часов не менее	70 000	70 000	70 000