

ПРАЙС ЛИСТ и технические характеристики

Трековые светодиодные светильники, модель LX-TR-COB



Технические характеристики

	LX-TR-COB-1000	LX-TR-COB-1001	LX-TR-COB-1004	LX-TR-COB-1050
Мощность, Вт	10	15 / 20	35	45
Цвет корпуса	Белый/черный/серый	Белый/черный/серый	Белый/черный/серый	Белый/черный/серый
Напряжение, В	185-265	185-265	185-265	185-265
Световой поток, Лм	900	1350 / 1800	3150	4000
Цветопередача, Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra
Цветовая темп., К	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000	3000/4000/5000
Угол свечения, гр.	15, 24, 40	24, 40, 60, 90	24, 40, 60, 90	24, 40, 60, 90
Источник питания	PF 0.95 пульсация 2%	PF 0.95 пульсация 2%	PF 0.95 пульсация 2%	PF 0.95 пульсация 2%
Марка светодиодов	Bridgelux COB	Bridgelux COB	Bridgelux COB	Bridgelux COB
Димм. функция	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
Гарантия, лет	3	3	3	3
Размер	Диам. 61 мм Длина 130 мм Высота 170 мм	Диам. 80 мм Длина 130 мм Высота 190 мм	Диам. 100 мм Длина 165 мм Высота 200 мм	Диам. 100 мм Длина 200 мм Высота 200 мм



Светодиодные светильники компании LEDexpert не просто делает товар видимым – он делает его по-настоящему привлекательным!!

Качественная цветопередача в сочетании с современной оптической системой, принцип «Cota», создают равномерное световое пятно.

По статистике, 80% посетителей принимают решение о покупке непосредственно в магазине, поэтому профессионально организованная система освещения торгового пространства способна оказывать существенное влияние на продажи, увеличивая их в среднем на 30%.

	РРЦ, руб.	ОПТ 1, руб.	ОПТ 2, руб.	ОПТ 3, руб.	Дилер**, руб.
LX-TR-COB-1000, 10Вт, не димер / диммер*	2300	2070	1840	1610	1380
LX-TR-COB-1001, 15Вт, не димер / диммер*	2700	2430	2160	1890	1620
LX-TR-COB-1001, 20Вт, не димер / диммер*	3000	2700	2400	2100	1800
LX-TR-COB-1004, 35Вт, не димер / диммер*	4500	4050	3600	3150	2700
LX-TR-COB-1050, 45Вт, не димер / диммер*	7000	6300	5600	4900	4200
Диммер, TRIAC 220V, 500 Вт	5000	4500	4000	3500	3000

* диммируемая функция светильника + 500 руб. Взамен обычного источника питания устанавливается диммируемый.

** дилерские условия уточнять у менеджеров.